

ESPECIFICACIONES

Rango de corriente de desconexión	Ajuste automático del nivel de desconexión con seguimiento de carga en tiempo real
Rango de temperatura	-40 °C a +85 °C
Precisión	+/- 10 %
Tiempo de reinicio automático	Especificado por el cliente (4, 8 o 24)
Reinicio de corriente	Corriente de carga >3A
Fuente de alimentación	Celda de litio de 2,4 Ah, no reemplazable Vida útil prevista de +8 años; hasta 20 años de duración
Indicación	LED estándar local y LED de fibra óptica remota
Tiempo total de indicación	>2000 horas
Frecuencia de intermitencia	22 por minuto
Voltaje máximo recomendado	69 kV
Corriente admisible	31,5kA durante 3 segundos
Rango de diámetro del cable*	Pequeño: 0,3 in-1,7 in (8 mm-42 mm) Grande: 0,8 in-2,6 in (20 mm-65 mm)
Material de la carcasa	Polímero estable a los rayos UV
Transformador de corriente	Acero inoxidable ferrítico de cuerpo cerrado
Peso	16 oz (435 g)
Opciones de reinicio	a) corriente, tiempo, manual b) tiempo, manual
Cables de fibra óptica	De manera estándar viene con conector de cable de fibra óptica 1 a 1; está disponible el conector de cable de fibra óptica 3 a 1
Normas de cumplimiento	Cumple con IEEE-495 (2007) y cuenta con la certificación ISO-9001



* El tamaño adecuado del cable dependerá del punto de instalación.

- Cinco años de garantía del fabricante
- Responde de manera confiable al fusible limitador de corriente
- Protección contra irrupción y retroalimentación